

В прайсе на септики стоят цены только за гидробетонные изделия.

Все обслуживани септиков заключается в вывозе ассенизатора и откачивания не переработанных отходов один раз в 2-3 года.

Надежнее и проще системы нет, ломаться просто нечему.

Биостанции-биосептики уже идут в комплекте с встроенной системой глубокой очистки 98% и биофильтрами.

Все цены на дополнительные опции включая наружную гидроизоляцию, горловины, шайбы, люки, биофильтры, дренаж и работы по монтажу представлены ниже.

Подробные сметы под ключ можете посмотреть у нас на сайте, нажав кнопку "Подробнее" под септиком который вам подходит.

№ п/п	Название	Размер ШДВ	Вес	Цена
Погреб/кессон				
1	Погреб кессон 10 м ³ для скважин на воду. Два в одном и погреб и скважинный кессон для насосного оборудования и водоочистки. Гарантия 10 лет. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x2200	4,5+4,5тн	24000
2	Погреб кессон 20 м ³ для скважин на воду. Два в одном и погреб и скважинный кессон для насосного оборудования и водоочистки. Гарантия 10 лет. Срок службы от 50 до 100 лет.	4000x3000x2200	9,0+9,0тн	48000
3	Купель для бани из гидробетона 6м3 гарантия 10лет срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x1600	6,0тн	19000
4	Купель для бани из гидробетона 2.6м ³ (гарантия 10 лет) срок службы от 50 до 100 лет.	1600*1800*1600	3,0	9500
5	Кессон 2,6 м ³ под скважинную насосную или фекальную насосную станцию гарантия 10лет. Срок службы от 50 до 100 лет.	1600x1800x1600	3,0+0,7тн	10000
6	SAR-450 - станция бетонная монолитная литая водонепроницаемая (гарантия 10 лет) для накопления и подъема сточных вод аналог SAR Pedrollo. Срок службы от 50 до 100 лет.	1000x1400x700	1,0тн	3250
Септики 1-но камерные очистка на выходе 65% анаэробная без электричества доочистка 98% в дренаже аэробная				
1	Септик 2,0м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 3 чел. проживания переработка 600 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1200x2750x900	2,0+1,0тн	8000
2	Септик 2.6м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 4 чел проживания переработка 800 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1600*1800*1600	3.0+0.7тн	10000
3	Септик 3,5м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 6 чел. проживания переработка 1150 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1200x2750x1600	4,0тн	11000
4	Септик 4,5м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел. проживания переработка 1500л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1200	4,0+1,8тн	16000
5	Септик 5,0м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел. проживания переработка 1650 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2500x1600	4,5+1,5тн	17000
6	Септик 5,0м ³ низкий из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел. проживания переработка 1650 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x1200	4,5+2,0тн	17000
7	Септик 6,0м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 10 чел. проживания переработка 2000 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1600	5,0+1,8тн	18500
8	Септик 10м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 16 чел. проживания переработка 3300 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x2200	4,5+4,5тн	24000
Септики 2-х камерные очистка на выходе 75% анаэробная без электричества доочистка 98% в дренаже аэробная				
1	Септик 2,0 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 3 чел. проживания переработка 600л фекальных стоков в сутки переработка 600 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1200x2750x900	2,1+1,0тн	8500
2	Септик 2,5 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 3 чел. проживания переработка 600л фекальных стоков в сутки переработка 600 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1600*1800*1600	4.0+0.7тн	15000
3	Септик 3,5 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 6 чел проживания переработка 1150 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1200x2750x1600	4,2тн	12000
4	Септик 4,0 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел. проживания переработка 1500л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1400x3100x1360	5,0тн	15000
5	Септик 4,5 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел. проживания переработка 1500л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1200	4,3+1,8тн	17000
6	Септик 5,0 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел. проживания переработка 1650 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2500x1600	5,0+1,5тн	18000
7	Септик 5,0 м ³ низкий из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел прооживания переработка 1650л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x1200	5,0+2,0тн	18500
8	Септик 6,0 м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 10 чел. проживания переработка 2000л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x1600	5,5+1,8тн	19500
9	Септик 10,0 м ³ из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 16 чел. проживания переработка 3300л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x2200	12тн	30000
Септики 3-х камерные очистка на выходе 85% анаэробная без электричества доочистка 98% в дренаже аэробная				
1	Септик 2,0 м3 из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 3 чел. проживания переработка 600л фекальных стоков в сутки переработка 600 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	1600*1800*1600	5.0+0.7тн	16000
2	Септик 4,5 м ³ стандарт из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел. проживания переработка 1500 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1200	5,0+1,8тн	18500
3	Септик 4,5 м ³ Т-перегородка из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел проживания переработка 1500л фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1200	5,2+1,8тн	18500
4	Септик 5,0 м ³ стандарт из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел проживания переработка 1650 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x1200	5,0+1,8тн	19500
5	Септик 5,0 м ³ Т-перегородка из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел проживания переработка 1650л фекальных стоков в сутки срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x1200	5,7+2,0тн	19500
6	Септик 6,0 м ³ стандарт из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел проживания переработка 2000 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x1600	6,0+1,8тн	21000
7	Септик 6,0 м ³ Т-перегородка из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел. проживания переработка 2000 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x1600	6,0+1,8тн	21000

Биостанции глубокой очистки 3-х камерные: очистка на выходе 98 % азобная с аэрацией и компрессором. Может работать в двух режимах: 1 - с электричеством: 98% очистки; 2 - очистка 85% без электричества. Можно переключать режимы.				
1	Биосептик 4,5 м ³ стандарт из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел проживания переработка 1500л фекальных стоков в сутки. срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1200	5,0+1,8тн	41500
2	Биосептик 4,5 м ³ Т-перегородка из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 7 чел проживания переработка 1500л фекальных стоков в сутки срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2800x1200	5,2+1,8тн	41500
3	Биосептик 5,0 м ³ стандарт из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел проживания переработка 1650л фекальных стоков в сутки срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x1200	5,0+1,8тн	42500
4	Биосептик 5,0 м ³ Т-перегородка из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 8 чел. проживания переработка 1650 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x3000x1200	5,7+2,0тн	42500
5	Биосептик 6,0 м ³ стандарт из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 10 чел. проживания переработка 2000 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x1600	6,0+1,8тн	44400
6	Биосептик 6,0 м ³ Т-перегородка из гидробетона (гарантия 10 лет) для до 10 чел. проживания переработка 2000 л. фекальных стоков в сутки. Срок службы от 50 до 100 лет.	2000x2850x1600	6,0+1,8тн	44400
Дренаж				
1	Биофильтр ФЖ-2000 -КГ90x158x607-СМ-В из полипропилена NIKOS перед дренажными полями. *Легко промывается водой из шланга. Не пропускает крупные частицы ила, обладает большой площадью фильтрующей решетки, фильтрация до 10 тонн в день. Входной патрубок 110 мм. В США данные фильтры являются стандартом в септиках частных домов.		шт	3500
2	ДРЕНАЖНЫЙ МОДУЛЬ (БЛОК) НИКОС 1500Л — ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЕЗУКОРИЗНЕННОЙ РАБОТЫ ДРЕНАЖА! Вмещает сразу 1500л воды и в отличие от других дренажных систем, у него сверху люк для прочистки и ревизии: всегда можно открыть и почистить. аналогов нет.	1400x1600x1000	1,0тн	4000
3	Крышка модуля	900x1100x60	0,05тн	400
4	Тоннель дренажный из гидробетона (гарантия 10 лет)	800x1000x500	0,2тн	1500
5	Заглушка тоннеля	800x500x60	0,03тн	400
Кольца, крышки, горловина				
1	Горловина септика круглая из гидробетона	900x700x900	0,36тн	900
2	Шайба	900x500x100	0,08тн	350
3	Кольцо 1000мм	1200x1000x900	0,6тн	900
4	Крышка кольца 1000мм	1200x120	0,4тн	900
5	Кольцо 1500мм	1700x1500x900	0,9тн	1400
6	Крышка кольца 1500мм	1500x150	0,8тн	1400
7	Кольцо 2000мм	2200x2000x900	1,3тн	2300
8	Крышка кольца 2000мм	2200x150	1,3тн	2300
9	Горловина погреба мал.	1000x1400x600	0,7тн	1800
10	Горловина септика квадрат	1000x1400x700	0,8тн	2000
Транспортные расходы				
1	Доставка септика камазом 20т.			3500
2	Работа крана с подачей на объект 12т. для выгрузки и установки			4000
3	Работа экскаватора с подачей на объект			6000
4	Доставка материалов + транспортные расходы			2000
Работа				
1	Монтаж септика с подготовкой и выравниванием котлована в ручную и обратной засыпкой с тампаножем и гидроизоляцией швов и сварочными работами		шт	7000
2	Монтаж бетонной шахты с тампаножем швов и подрезкой алмазом по кругу при необходимости		шт	1000
3	Монтаж люка на анкера к бетонной шайбе с тампаножем шва		шт	600
4	Устройство приточно -вытяжной вентиляции септика и байпасса (полностью исключает неприятный запах на участке)		шт	640
5	Устройство дренажа из дренажных модулей никос 1500л с щебневой подушкой И ГЕОТЕКСТИЛЕМ в ручную с ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ПОСЛОЙНО		шт	2700
6	Установка биофильтра ДЛЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ ДРЕНАЖА. НЕ ДАЕТ ПОПАДАТЬ ГРЗИ В ДРЕНАЖ И ПРОДЛЕВАЕТ СЛУЖБУ ДРЕНАЖА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ. МЕНЯТЬ НЕ НАДО ТОЛЬКО ПРОМЫВАТЬ С ШЛАНГА ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ		шт	585
7	Выкапывание траншеи с обратной засыпкой в ручную перемеряется при выезде нашего инженера		мп	180
8	Устройство гидроизоляции септика наружная битумная покрывается в цеху		шт	2000
9	Установка биофильтра ДЛЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ ДРЕНАЖА. НЕ ДАЕТ ПОПАДАТЬ ГРЗИ В ДРЕНАЖ И ПРОДЛЕВАЕТ СЛУЖБУ ДРЕНАЖА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ. МЕНЯТЬ НЕ НАДО ТОЛЬКО ПРОМЫВАТЬ С ШЛАНГА ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ		шт	585
10	Прокладка труб нивелирная согласно СНИП 2% на метр перемеряется при выезде нашего инженера		мп	60
11	Устройство гермовводов в септике: 110 мм. муфты с уплотнительными резиновыми кольцами для ввода и вывода трубы в септик (герметичные). Монтируются в цеху. Также возможно устройство гермовводов диаметром 50мм, 110мм, 125мм, 160мм, 200мм.		шт	750